

Sistema MASTERTOP 1255

HSPF.3.12 - Edición: 13/02/2007

Pavimento decorativo con áridos coloreados (tipo "Stone Carpet")

- Pavimento epoxi continuo con resina transparente y áridos de cuarzo coloreados
- Aplicado mediante sistema de mortero

Campo de aplicación:

- Pavimento interior decorativo en oficinas, tiendas, viviendas, exposiciones, etc.

Función	Producto	Aplicación	Consumo aprox.
Base de aplicación	Hormigón: Edad >28 días. Humedad <4%. R. superf. >1,5 N/mm ² . Temp. >10°C. Descontaminado, limpio. Poro abierto.		
Imprimaciones sobre otros soportes, consultar con Servicio Técnico.			
Imprimación	MASTERTOP P 611/P 601 Resina epoxi bicomponente, sin disolventes ni cargas.	Rodillo o labio de goma y repaso con rodillo de pelo corto	0,3 - 0,5 kg/m ²
Capa principal de mortero	MASTERTOP BC 308 + F4 2-3 mm (4 + 50 kg) Mortero de resina epoxi bicomponente transparente, sin disolventes ni cargas con árido coloreado.	Extender con rastrillo y repasar con llana metálica o helicóptero	12,5 kg/m ² 8 mm de espesor
Opcional			
Capa de sellado	MASTERTOP Filler F 22 Resina acrílica, monocomponente, transparente.		0,7 kg/m ² (una capa) 0,9 kg/m ² (dos capas)
Capa de sellado	MASTERTOP BC 308 + F14 (4 + 0,15 kg) Resina epoxi bicomponente transparente tixotropada, sin disolventes ni cargas.	Rastra de goma lisa y repaso con rastra de goma doble (escully)	1,0 kg/m ² (una capa) 1,2 kg/m ² (dos capas)
Espesor del sistema	El espesor del sistema debe ser mínimo 3 veces el tamaño del árido.		

Notas

La porosidad del sistema depende del sellado aplicado. La elección del tipo de sellado del pavimento depende del uso y limpieza previsto del suelo.

- Sin sellado = Poro totalmente abierto
- Una capa de sellado = Mayor facilidad de limpieza, sin alterar prácticamente la apariencia del acabado
- Dos capas de acabado = Altera la textura superficial e incrementa la facilidad de limpieza

Dependiendo de las características del soporte y las temperaturas se pueden modificar los consumos de material recomendados.

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Basters, 15

08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)

Tel.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20

Internet: <http://www.basf-cc.es>