

Sistema MASTERTOP[®] 1325 REG AB

HSPF.3.13 - Edición: 26/04/2010

Pavimento amortiguador de impactos, decorativo, confortable, con propiedades bacteriostáticas según JIS Z 2801:2000

- Reducción de ruidos por impacto
- Confortable al tránsito peatonal

Campo de aplicación:

- Pavimento para Hospitales, Clínicas, Geriátricos, Salas estériles, etc.

Función	Producto	Aplicación	Consumo aprox.
Imprimación	Sobre hormigón: MASTERTOP[®] P 611 Resinas epoxi bicomponente, sin disolventes	Rodillo	0,3 - 0,5 kg/m ²
Espolvoreo sobre imprimaciones epoxi	Arena MASTERTOP[®] F5 Espolvoreo ligero (homogéneo)	Manual Proyectado	0,8 – 1,0 kg/m ²
Imprimaciones especiales	Sobre soportes sin poro abierto, no absorbentes, húmedos, cerámicos, terrazo o revestimientos epoxi: MASTERSEAL[®] 185 Resina epoxi tricomponente Imprimaciones sobre otros soportes, consultar con Servicio Técnico.	Rodillo (agua 10/20%) Llana dentada (agua 5/10%)	1,0 – 2,0 kg/m ² 2,0 – 4,0 kg/m ²
Adhesivo	MASTERTOP[®] AD 170 Adhesivo de poliuretano bicomponente, sin disolventes	Llana dentada	1,0-1,2 kg/m ²
Lámina amortiguadora	MASTERTOP[®] MAT 6 Lamina amortiguadora de granza de caucho aglomerada con resina de poliuretano. Espesor: 6 mm	Manual Rodillo de presión de 50 kg de peso	1 m ² + recortes
Sellado de poros	MASTERTOP[®] PS 231 FL Resina de poliuretano bicomponente, sin disolventes.	Rastrillo o llana lisa Lijado ligero	0,8-1,1 kg/m ²
Revestimiento amortiguador	MASTERTOP[®] BC 325 N pigmentado Resina autonivelante de poliuretano bicomponente y sin disolventes.	Llana dentada	2,5-3,0 kg/m ²
Acabado y sellado	MASTERTOP[®] TC 465 AB , pigmentado, antibacteriano y con tonalidad de acabado mate. Resina de poliuretano bicomponente elástica con disolventes.	Rastrillo de goma y Rodillo de pelo corto	0,10 – 0,15 kg/m ²
Espesor del sistema	Aproximadamente 9 mm		
Notas	<i>Dependiendo de las características del soporte y las temperaturas se pueden incrementar los consumos de material recomendados</i>		

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Basters, 15

08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)

Tel.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20

Internet: <http://www.basf-cc.es>